INCLINEO® 精密角度計

インクリネオ

■特長

- 平面やロール、シャフトの傾きを精密に測定
- 相対角度と絶対角度を計測
- 回転ハウジングによってどんな傾斜面での測定も可能
- 3つのキーで全ての操作を行う、簡単なオペレーション
- Bluetooth により PC と通信（オプション）
- 計測結果を編集して平面度を2D、3D で表示（オプション）
- 縁と端面の角度計測や円柱の角度計測も可能

■用途

- 構造物の鉛直度計測（縦型ポンプや各種ストラクチャーなど）
- フランジ面、設備の基礎、ローラーなどの傾き、平面度を計測
- 傾斜した面の平行度計測計測

■仕様データ

型式(名称)	測定精度	測定レンジ	納期(日)
ALI 18.000 (インクリネオ)	0.005%(フルスケール) 0.06%(測定値)	±10度	問合せ

●詳細情報（基本機能）

角度分解能	0.0003度(1″)
24hドリフト	22℃環境下において 0.015%(フルスケール)
ディスプレイ	LCD 132×32pixel バックライト付
電源	単3形乾電池×2
インターフェイス	RS232C
保存データ数	999件
使用温度範囲	-10～60 ℃
寸法	150 × 95 × 44 mm
質量	約2kg

●詳細情報（付属品）

付属品	ロール用本体固定ベース(ALI 18.502-150) 平面用本体固定ベース(ALI 18.501-150)、取扱説明書

●詳細情報（収納ケース）

材質	ABS樹脂製
寸法	340 × 340 × 160 mm
質量	約5kg(全部品収納時)

⚠注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法

仕様決定はお問合せください。

1. 見積り書は、仕様打合せ後の提出となります。予めご了承ください。

Copyright©TLV

Rev. 2011/9/13

■オプション

標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問合せください。

測定用ベース	マグネットベース(ALI 18.500)
管理ソフト	アライメントセンター(ALI 13.121-S)
PCとの接続	ケーブル接続:USBコンバータ(ALI 18.400)＋レシーバーケーブル(ALI 3.581-2)

1. 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。

Copyright©TLV.